

tesa® INSULATION Uszczelka szczotkowa do drzwi dla nierównych podłóg



Informacja O Produkcie

5405

Opis produktu

Uszczelka szczotkowa do drzwi tesa® INSULATION Premium chroni przed przeciągami, kurzem i hałasem. Idealna na nierówne podłogi, zatrzymuje ciepło wewnątrz i zimno na zewnątrz. Łatwa instalacja bez wiercenia i wkręcania. Długotrwała i wytrzymała dzięki wysokiej jakości materiałom.

Cechy

- Uszczelka do drzwi wykonana z malowanego aluminium dla szczelin do 15 mm
- Samooprężna - nie wymaga wiercenia ani wbijania do instalacji
- Nadaje się do płytek, ceramiki i innych nierównych podłóg
- Aktywne dostosowanie poziomu za pomocą zawieszenia szczotki na sprężynie (uszczelka szczotkowa)
- Dla szerokości szczelin do 15 mm
- Trwałość: 8 lat
- Warianty listwy uszczelniającej drzwi: biała, brązowa, srebrna

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Uszczelnia szczeliny od 15 mm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Podłoga drewniana, |
| • Materiał | Lakierowane aluminium | | Dywan |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 8 years |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® INSULATION Uszczelka szczotkowa do drzwi dla nierównych podłóg

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5405A>