tesa® INSULATION Uszczelka do drzwi

Informacja O Produkcie



5422

Opis produktu

tesa® INSULATION to samoprzylepna uszczelka piankowa redukująca przeciągi. Idealna do gładkich podłóg, takich jak laminat czy parkiet. Łatwa instalacja bez użycia narzędzi.

Cechy

- Uszczelka do drzwi na gładkie podłogi, takie jak laminat, parkiet czy płytki
- Samoprzylepna taśma z pianki do montażu bez użycia narzędzi
- Przeznaczona do szczelin w drzwiach do 20 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Uszczelnia szczeliny od	20 mm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność termiczna	tak
• Materiał	PVC	• trwałość	2 years
• odporność na chemikalia	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5422A