

tesa® INSULATION Uszczelka Gumowa XL



Informacja O Produkcie

55706, 5389, 5393

Opis produktu

Taśma uszczelniająca tesa® INSULATION wykonana z pianki PE chroni Twój dom przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią. Łatwa w montażu, skutecznie uszczelnia okna i drzwi. Idealna na szczeliny o szerokości 3 - 7 mm.

Cechy

- Poprawa komfortu mieszkania dzięki uszczelnieniu szczelin
- Nadaje się do bardzo dużych szczelin (XL) od 3 - 7 mm
- Skuteczna izolacja przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią
- Łatwa i szybka instalacja (samoprzylepna)
- Trwałość: 8 lat
- Łatwo usuwalne
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Odporność na temperatury od -50°C do +60°C

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------|
| • Materiał nośnika | spienione EPDM | • Uszczelnia szczeliny od | 7 mm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na wilgoć | tak |
| • Materiał | Syntetyczne | • odporność termiczna | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 8 years |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 60 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -20 °C | | |

tesa® INSULATION Uszczelka Gumowa XL

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5393A>