

tesa®

Informacja O Produkcie



BNR 05391, 05390, 55703, 05395

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------|
| • Materiał nośnika | spienione EPDM | • Uszczelnia szczeliny od | 5 mm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na wilgoć | tak |
| • Materiał | Syntetyczne | • odporność termiczna | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 8 years |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 60 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -20 °C | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5390A>