tesa® INSULATION Uszczelka gumowa L



Informacja O Produkcie

5391, 5390, 55703, 5395

Opis produktu

Taśma uszczelniająca tesa® INSULATION chroni Twój dom przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią. Łatwa w montażu, odporna na promieniowanie UV i temperaturę. Niezawodnie izoluje szczeliny w oknach i drzwiach o szerokości 2 do 5 mm.

Cechy

- Poprawa komfortu mieszkania dzięki uszczelnieniu szczelin
- Nadaje się do szczelin od 2 - 5 mm
- Skuteczna izolacja przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią
- Łatwa i szybka instalacja (samoprzylepna)
- Trwałość: 8 lat
- Łatwe do usunięcia
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i ozon
- Odporność na temperatury od -50°C do +60°C

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	spienione EPDM	• Uszczelnia szczeliny od	5 mm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na wilgoć	tak
• Materiał	Syntetyczne	• odporność termiczna	tak
• odporność na chemikalia	nie	• trwałość	8 years
• Odporność na temperaturę (maks.)	60 °C	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• Odporność na temperaturę (min.)	-20 °C		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5390A

tesa® INSULATION Uszczelka gumowa L

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5390A