

tesa® 61022

Informacja O Produkcie



Taśma PCR-PET 56 µm do zastosowań w izolacji elektrycznej

Opis produktu

tesa® 61022 to taśma PCR-PET o grubości 56 µm z akrylowym klejem na bazie wody. tesa® 61022 została zaprojektowana do zastosowań w izolacji elektrycznej. Taśma dostępna jest w kolorze żółto-brązowym i niebieskim.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 70% podkładu PET z recyklingu poużytkowego (PCR)
- Technologia bazująca na wodzie
- Brak przekładki



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Ochrona przed przebiciem dielektrycznym i prądami upływowymi
- Odporność na odrzut
- Możliwość poprawek

Zastosowania

- Owijanie ogniw
- Izolacja elementów metalowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--|-----------|---------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody |
| • Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęgla) | 70 % | • grubość całkowita | 56 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 80 % | • CTI (strona nośnika) | 400 V |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • Napięcie przebicia | 6 KV |
| • CTI (strona klejąca) | 600 V | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61022>

tesa® 61022

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 3.2 N/cm

Dodatkowe informacje

Produkt dostępny jest w kolorze niebieskim i żółtym oraz jest szczególnie wykorzystywany przez konwerterów.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61022>