


tesa® 58314

Informacja O Produkcie



Taśma PP 25 µm do zastosowań wewnątrz ogniw w akumulatorach EV

Opis produktu

tesa® 58314 to jasnoniebieska, bezpodkładowa taśma polipropylenowa (PP) o grubości 25 µm z klejem akrylowym.

Została zaprojektowana do zastosowań wewnątrz ogniw akumulatorów EV, oferując odporność na elektrolity i podkład z PP. Cienka konstrukcja 25 µm umożliwia redukcję materiałów pasywnych, pozwalając na bardziej wydajną i kompaktową architekturę ogniwa. Konstrukcja bezpodkładowa minimalizuje odpady i wspiera efektywny proces aplikacji.

Cechy

- Odporność na elektrolity
- Cienka konstrukcja 25 µm
- Konstrukcja bezpodkładowa

Zastosowania

- Fiksacja jelly-roll
- Fiksacja stosu
- Ochrona zakładek ogniwa

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 25 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 150 % | • Odporność na działanie elektrolitów | tak |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 58314

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=58314>