

tesa® 4347

Informacja O Produkcie

Papierowa taśma maskująca do zastosowań ogólnych

Opis produktu

tesa® Masking Tape Essential to cienka i lekko kreponowa papierowa taśma maskująca, przeznaczona do prostych zastosowań maskujących we wnętrzach. Dzięki możliwości ręcznego rozrywania i klejowi z naturalnego kauczuku zapewnia łatwą obsługę oraz niezawodną przyczepność przy drobnych pracach. Essential Masking Tape sprawdzi się przy prostych zadaniach maskujących, wiązaniu oraz oznaczaniu.

Cechy

- Kreponowe podłoże papierowe zapewnia dobrą dopasowalność
- Klej z naturalnego kauczuku charakteryzuje się dobrą przyczepnością i szybkim chwytem do różnych powierzchni

Zastosowania

- Do maskowania podczas malowania
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych
- Zastosowania ogólnego przeznaczenia: mocowanie, uszczelnianie, przymocowywanie i wiele innych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 120 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 23 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4347

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=4347C>