tesafilm® CZYSTA Z RECYCLINGU



Informacja O Produkcie

57035, 57046, 57043, 56997, 57049, 57074, 57070

Opis produktu

Taśma klejąca tesafilm® CLEAR RECYCLED jest przezroczysta, odporna na rozdarcie i wszechstronna. Nośnik tej wysokiej jakości taśmy jest wykonany w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu poprzemysłowego.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

Taśma (Materiał nośnika): 100% plastik z recyklingu poprzemysłowego - certyfikowane przez DIN CERTCO (Numer rejestracji: 8Y0002), podmiot certyfikujący należący do TÜV Rheinland Group.
INGEDE 12. Certyfikat potwierdza możliwość utylizacji papieru i tektury z taśmą, bez wpływu na proces recyklingu.

Cechy

- Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju: Nośnik taśmy wykonany jest w 100% z przemysłowego plastiku pochodzącego z recyklingu
- Wysoka jakość: Przezroczysta, o dobrej przyczepności - prawie niewidoczna na wielu powierzchniach
- Wysoka wydajność: Taśma klejąca jest odporna na rozdarcie i zachowuje swoją przyczepność przez długi czas
- Cicho odwijana: Taśma cicho odrywa się od rolki - idealna do bezgłośnego użytkowania
- Łatwa aplikacja: Kompatybilna z dyspenserami tesafilm®
- Certyfikat INGEDE12: tesafilm® CLEAR RECYCLED nie szkodzi procesowi recyklingu papieru i tektury

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Materiał nośnika: BOPP
- typ substancji klejącej: akryl na bazie wody
- grubość całkowita: 52 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- wydłużenie przy zerwaniu: 20 %
- odporność na rozciąganie: 50 N/cm
- Bez rozpuszczalników: tak
- Ciche odwijanie: tak
- Materiał: PCR PET
- Możliwość pisania: nie
- Neutralność na fotokopiach: tak
- Odporność na rozdarcie: nie
- odporność na starzenie (uv): tak
- Odpowiednie powierzchnie: Karton, papier
- Odrywanie ręką: nie
- Przezroczystość: dobra
- Siła odwijania n/cm: 2.6 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4112A

tesafilm® CZYSTA Z RECYCLINGU

Informacja O Produkcie

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- Din Certco

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4112A