

tesa®

Informacja O Produkcie



58133, 58134

Opis produktu

Zabezpieczająca taśma ostrzegawcza tesa® Uniwersalna to wielofunkcyjna taśma do trwałego znakowania przeszkód i obszarów zagrożenia. Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych.

Cechy

- Mocny nośnik PP
- Niezawierająca rozpuszczalników substancja klejąca o wysokiej odporności na działanie promieni UV
- Do znakowania trwałych przeszkód i obszarów zagrożenia
- Równe i ciche odwijanie
- Kolor taśmy zgodny z regulacjami EU w zakresie znakowania
- Do użytku ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 52 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 37 N/cm | • Odrywanie ręką | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Odporność na rozdarcie | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno, Gips, Beton | | |

tesa®

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=58134PP>