

# tesa® Professional 4455

## Informacja O Produkcie

Wysokiej klasy papierowa taśma maskująca do precyzyjnych, prostych krawędzi farby na powierzchniach odpornych na zabrudzenia

### Opis produktu

tesa® 4455 Silicone Precision Mask to wysokiej klasy taśma maskująca zaprojektowana do wymagających powierzchni. Łączy wyjątkowo cienki, ale wytrzymały papierowy nośnik ze specjalnie opracowanym klejem, który gwarantuje pewne przyleganie do powierzchni odpornych na zabrudzenia, silikonowych oraz pokrytych powłokami antygraffiti. Przeznaczona do profesjonalnych prac malarskich i lakierniczych, zapewnia ostre, płaskie krawędzie farby i czyste usuwanie nawet do 90 dni wewnątrz lub 14 dni na zewnątrz. Idealna do gładkich i lekko teksturowanych powierzchni, ta taśma wspiera sprawną pracę nawet w wymagających warunkach.

### Cechy

- Maskowanie wewnątrz pomieszczeń (do 90 dni)
- Maskowanie na zewnątrz (do 14 dni)
- Pewne przyleganie do różnych powierzchni odpornych na zabrudzenia, silikonowych i nawet pokrytych farbą antygraffiti
- Do powierzchni gładkich i lekko teksturowanych
- Do wysokiej jakości prac malarskich i lakierniczych

### Zastosowania

- Maskowanie różnych powierzchni odpornych na zabrudzenia, silikonowych, a nawet pokrytych farbą antygraffiti
- Ochrona powierzchni podczas prac malarskich

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                     |                     |       |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | Papier washi        | • grubość całkowita | 91 µm |
| • typ substancji klejącej | oparty na silikonie |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                             |         |                                     |              |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu  | 6 %     | • precyzyjne krawędzie kolorów      | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie  | 35 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak          |
| • Bez rozpuszczalników      | nie     |                                     |              |
| • odporność na promienie uv | 90 days | • Usuwanie bez śladu do ... dni     | 90 days      |
| • Odrywanie ręką            | tak     | • łatwo usuwalna                    | tak          |

# tesa® Professional 4455

## Informacja O Produkcie

### Przylepność do

- przylepność do stali 2.9 N/cm

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

