

tesa® CaRes 51919

Informacja O Produkcie



Dwustronna spajalna taśma przepuszczalna dla recyklingu

Opis produktu

tesa® CaRes 51919 to dwustronna taśma przepuszczalna dla recyklingu, składająca się z podkładu z bibułki papierowej oraz zmodyfikowanego, rozpuszczalnego w wodzie kleju akrylowego.

Kolor: niebieski

Cechy

- Najwyższy poziom lepkości początkowej
- Doskonała przyczepność do powlekanych i niepowlekanych papierów, np. do papierów opakowaniowych z barierą funkcjonalną
- Dobra wytrzymałość na ścinanie
- Dobra przepuszczalność do recyklingu (bez podkładu) w pełnym zakresie pH (pH3 – pH9)
- Papier ze sprawdzonych, certyfikowanych lasów i innych kontrolowanych źródeł

Zastosowania

tesa® CaRes 51919 jest szczególnie odpowiednia do

- Złączanie taśm "w locie" przy krytycznych warunkach przyczepności
- Trwałe złącza zakładkowe
- Rozpoczynanie owijania rdzenia
- Ręczna oraz automatyczna aplikacja

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | papier | • kolor | niebieski |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość taśmy | 115 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier podwójnie silikonowany | • kolor paska zabezpieczającego | biały |

Asortyment produktów

- | | |
|--------------------|------|
| • Dostępne formaty | ROLL |
|--------------------|------|

tesa® CaRes 51919

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|--------------|
| • odporność termiczna | dobra | • przyczepność początkowa | bardzo dobra |
| • Odrywanie ręką | tak | • statyczna odporność na ścinanie | dobra |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

