

tesa® Professional 4453

Informacja O Produkcie

Wysokiej jakości papierowa taśma maskująca do precyzyjnych krawędzi farby na powierzchniach o umiarkowanej wrażliwości

Opis produktu

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive oferuje profesjonalnym malarzom i dekoratorom ekonomiczne rozwiązanie do maskowania powierzchni o umiarkowanej wrażliwości. Dzięki zrównoważonej sile klejenia zapewnia pewną przyczepność bez naruszania integralności powierzchni na większości delikatnych podłoży. Elastyczny, wysokiej jakości papierowy nośnik gwarantuje ostre linie farby i łatwe usuwanie. Jej fioletowy kolor wyróżnia się na miejscu pracy, a taśma nadaje się do maskowania wewnątrz do dwóch miesięcy oraz do zastosowań zewnętrznych do trzech tygodni. Dodatkowo jest wykonana z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, co wspiera zrównoważoną produkcję.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive jest wykonana z papieru pochodzącego z dobrze zarządzanych, certyfikowanych lasów oraz innych kontrolowanych źródeł

Cechy

- Maskowanie wewnątrz (do 2 miesięcy)
- Maskowanie na zewnątrz (do 3 tygodni)
- Odpowiednia do powierzchni o umiarkowanej wrażliwości i delikatnych
- Zrównoważona siła klejenia zapewniająca pewne mocowanie
- Mocny, a jednocześnie dopasowujący się papierowy nośnik zapewnia ostre, równe krawędzie farby
- Łatwe i czyste usuwanie
- Wykonana z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów oraz innych kontrolowanych źródeł

Zastosowania

- Maskowanie powierzchni o umiarkowanej wrażliwości i delikatnych
- Ochrona powierzchni podczas prac malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 73 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

tesa® Professional 4453

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	10 %	• Odrywanie ręką	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	31 N/cm	• precyzyjne krawędzie kolorów	bardzo dobra
• Bez rozpuszczalników	tak	• stabilność dla lakieru	bardzo dobra
• nadaje się do delikatnych powierzchni	dobra	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz	• łatwo usuwalna	tak

Przylepność do

- przylepność do stali 1 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

