

tesa® Moskitiera z aluminiową ramą na okno INSECT STOP

Informacja O Produkcie

55194

Opis produktu

Zabezpiecz okna przed owadami dzięki moskitierze z aluminiową ramą na okno tesa® INSECT STOP. Wytrzymały system płaskich aluminiowych ram pasuje do okien z zewnętrznymi roletami. Łatwy montaż bez wiercenia, z lekką, odporną na odkształcenia ramą i tkaniną tesa® Clear View Plus, zapewniającą lepszą widoczność i wentylację.

Cechy

- Optymalizowany montaż - ulepszone komponenty o wysokiej jakości i łatwe zamocowanie siatki przeciw owadom - bez konieczności wiercenia
- Siatka z włókna szklanego Clear View Plus dla lepszej widoczności i wentylacji
- Można przyciąć do dowolnego formatu
- Długotrwała ochrona: Wysokiej jakości aluminiowa rama z 5-letnią gwarancją
- Również odpowiednie dla większości zewnętrznych rolet (konieczne jest 18mm miejsca między ramą okna a roletami)
- Montaż możliwy tylko, jeśli wszystkie 4 strony są całkowicie wypłaszczone z ramą okna (nie jest to możliwe z deflektorami deszczu/ochronami przed pogodą)

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| • Gwarancja | 5 years | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Aluminium | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Pole aplikacji | Okno, Dom | • Średni czas montażu | 2.3 hour(s) |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- Blue angel certificate

tesa® Moskitiera z aluminiową ramą na okno INSECT STOP

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55195A>