

tesa® 50110

Informacja O Produkcie



Taśma z tkaniny powlekana naturalnym kauczukiem

Opis produktu

tesa® 50110 to wytrzymała taśma z tkaniny powlekana naturalnym kauczukiem. Składa się z podkładu z tkaniny rayonowej o splocie 148 oraz kleju na bazie naturalnego kauczuku. tesa® 50110 to uniwersalna taśma tekstylna do szerokiego zakresu zastosowań, często używana do opasywania elementów.

Cechy:

- Wysoka przyczepność, nawet na nierównych powierzchniach
- Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Odporność na ścieranie

Zastosowania

- Oznaczanie przewodów i kabli
- Spinanie rur, profili itp.
- Ochrona przed hałasem i otarciami
- Opasywanie
- Zabezpieczanie ostrych krawędzi
- Uszczelnianie kartonów, puszek i tub
- Opasywanie elementów, gwoździ, śrub, rowerów, obręczy itd.
- Oznaczanie podłóg * Piaskowanie
- Powlekanie podłóg

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • grubość całkowita | 300 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • odporność na rozciąganie | 100 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|

tesa® 50110

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50110>