

tesa® 4288EUPV12

Informacja O Produkcie



tesa® 4288EU PV12 Standardowa Taśma Do Spinania

Opis produktu

tesa® 4288EU PV12 to konwencjonalna taśma do spinania z naprężonym nośnikiem z polipropylenu. System kleju na bazie kauczuku zapewnia wysoką początkową lepkość zarówno do powierzchni polarnych, jak i niepolarnych. Monoorientowany nośnik polipropylenowy cechuje się wysoką elastycznością, dobrą wytrzymałością na rozciąganie oraz niskim wydłużeniem. Pozwala to na wysoką wydajność podczas wiązania wiązek średniej mocy, paletyzacji i łączenia zwojów. Bezproblemowe rozwijanie sprawia, że nasza taśma nadaje się zarówno do ręcznych, jak i automatycznych operacji, co czyni ją idealnym wyborem do usprawnionych procesów pakowania.

Cechy

- Klej i warstwa oddzielająca bez rozpuszczalników
- Wysoka początkowa lepkość
- Niskie wydłużenie
- Dobra wygoda pracy
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Zastosowania

- Wiązanie rur o średniej wytrzymałości (np. miedzianych, żelaznych i plastikowych)
- Tymczasowe mocowanie
- Paletyzowanie i wzmacnianie średniej wytrzymałości
- Spinanie „L/C”

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 115 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | czarny |

Asortyment produktów

- | | |
|-------------------|--------|
| • Dostępne kolory | czarny |
|-------------------|--------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 300 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |

tesa® 4288EUPV12

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 6 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

