

tesa® 4224EUPV12

Informacja O Produkcie



tesa® 4224EU PV12 Taśma Spinająca do Zastosowań Ogólnych

Opis produktu

tesa® 4224EU PV12 to taśma spinająca do zastosowań ogólnych z podkładem z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości oraz klejem kauczukowym zapewniającym dobrą przyczepność początkową. Jednokierunkowy podkład polipropylenowy cechuje się wysoką podatnością na dopasowanie, dobrą wytrzymałością na rozciąganie oraz niską wydłużalnością. Dzięki łatwemu dozowaniu, nasza taśma sprawdzi się zarówno w ręcznych, jak i automatycznych operacjach.

Cechy

- Klej i oddzielnik bez rozpuszczalników
- Wysoka przyczepność początkowa
- Niska wydłużalność
- Dobra podatność na dopasowanie

Zastosowania

- Zastosowania do spinania lekkich przedmiotów
- Mocowanie lekkich części urządzeń
- Wzmacnianie i łączenie jednostek

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | biały |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 190 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>