

tesa® 64283EUPV12

Informacja O Produkcie



tesa® 64283EU PV12 Taśma spinająca do ogólnego zastosowania

Opis produktu

tesa® 64283EU PV12 to taśma spinająca do ogólnego zastosowania, zaprojektowana z wysokowydajnym, naciągającym podkładem z polipropylenu oraz systemem kleju na bazie kauczuku. Ta zaawansowana formuła zapewnia dobre początkowe przyleganie zarówno na

powierzchniach polarnych, jak i niepolarnych, co czyni ją preferowanym wyborem w różnych zastosowaniach i branżach. Jednokierunkowy podkład z polipropylenu wyróżnia się znakomitą wytrzymałością na rozciąganie i minimalnym wydłużeniem, zapewniając maksymalną trwałość i niezawodność. Nasza taśma zapewnia łatwe dozowanie podczas ręcznego i automatycznego aplikowania

Cechy

- Klej i nośnik bez rozpuszczalników
- Wysokie początkowe przyleganie
- Niskie wydłużenie
- Dobra obrabialność

Zastosowania

- Przetrzykiwanie części urządzeń
- Utrzymywanie i zabezpieczanie peryferiów
- Usuwanie bez pozostałości z różnych powierzchni bez przebarwień
- Wysoka zdolność dopasowania do różnych kształtów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | niebieski |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 190 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>

tesa® 64283EUPV12

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

