

tesa® 4287EUPV12

Informacja O Produkcie



tesa® 4287EU PV12 Taśma Spinająca do Zastosowań Ogólnych

Opis produktu

tesa® 4287EU PV12 to taśma spinająca do zastosowań ogólnych z podkładem z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości i klejem kauczukowym zapewniającym natychmiastową przyczepność. Jednokierunkowy podkład polipropylenowy cechuje się wysoką podatnością na dopasowanie, dobrą wytrzymałością na rozciąganie oraz niską rozciągliwością. Nasza taśma może być łatwo dozowana zarówno ręcznie, jak i automatycznie, dlatego jest idealnym wyborem do usprawnionych procesów pakowania.

Cechy

- Klej i warstwa zabezpieczająca bez rozpuszczalników
- Wysoka początkowa przyczepność
- Niska rozciągliwość
- Dobre dopasowanie do powierzchni
- Usuwanie bez pozostawiania śladów

Zastosowania

- Lekkie zastosowania spinające
- Paletyzacja
- Wzmacnianie i łączenie jednostek
- Zabezpieczanie lekkich części urządzeń

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | pomarańczowy |

Asortyment produktów

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| • Dostępne kolory | przezroczysty,
pomarańczowy |
|-------------------|--------------------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | nie |
| • odporność na rozciąganie | 190 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |

tesa® 4287EUPV12

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 6 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

