

tesa® 64284EUPV12

Informacja O Produkcie



tesa® 64284EU PV12 Standardowa Taśma Spinająca

Opis produktu

tesa® 64284EU PV12 to taśma spinająca o średniej wytrzymałości, zaprojektowana z wysokowydajnym, naciągany podkładem z polipropylenu oraz systemem kleju na bazie kauczuku. Zaawansowana formuła zapewnia wyjątkową przyczepność początkową na

zarówno powierzchniach polarnych, jak i niepolarnych, dzięki czemu jest preferowanym wyborem w różnych zastosowaniach i branżach. Jednokierunkowy podkład z polipropylenu charakteryzuje się znakomitą wytrzymałością na rozciąganie i minimalnym wydłużeniem, gwarantując najwyższą trwałość i niezawodność. Taśma łatwa w dozowaniu, nadaje się zarówno do ręcznej, jak i automatycznej aplikacji

Cechy

- Klej i rozdzielacz wolny od rozpuszczalników
- Wysoka przyczepność początkowa
- Niskie wydłużenie
- Dobra łatwość pracy
- Wytrzymałość na rozciąganie klasy premium

Zastosowania

- Utrzymywanie elementów urządzeń
- Mocowanie i zabezpieczanie peryferiów
- Łatwe usuwanie bez śladów z różnych powierzchni, bez przebarwień

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 115 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | niebieski |

Asortyment produktów

- Dostępne kolory niebieski, biały

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 300 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |

tesa® 64284EUPV12

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 6 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

