

tesapack® Taśma pakowa STRONG PAPER

Informacja O Produkcie

57180, 55337, 5054

Opis produktu

tesapack® STRONG PAPER doskonale nadaje się do bezpiecznego pakowania paczek o średniej wadze. Łatwo się odwija i można ją odrywać ręką. Wykonana w 92% z materiałów odnawialnych, w tym z papieru z certyfikatem FSC® (FSC® C148769), wspiera zrównoważony rozwój.

Cechy

- Mocna przyczepność zapewniająca niezawodne pakowanie paczek o średniej wadze
- Wysoka przyczepność początkowa oraz płynne, ciche odwijanie dla komfortowego użytkowania
- Łatwe odrywanie ręką, idealne do użytku domowego
- Wykonana w 92% z materiałów odnawialnych, w tym z papieru z certyfikatem FSC® jako materiału nośnego (FSC® C148769) oraz kleju z naturalnego kauczuku
- Rdzeń wykonany w 100% z kartonu z recyklingu
- Certyfikat INGEDE-12: tesapack® STRONG PAPER nie zakłóca procesu recyklingu papieru i tektury
- Optymalne stosowanie ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesapack® (Classic, Comfort, Economy lub Premium)

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 125 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|-----|------------------|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 8 % | • Odrywanie ręką | tak |
| • odporność na starzenie (uv) | nie | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |

tesapack® Taśma pakowa STRONG PAPER

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=60408PAP20A>