



tesa® Uchwyt ze szklanką Smooz, samoprzylepny, chromowany metal

Informacja Produkcie

BNR 40631

Opis produktu

Montaż samoprzylepnego uchwytu ze szklanką tesa® Smooz na ścianie jest łatwy i nie wymaga użycia wiertarki. Brak uszkodzeń ścian i płytek i brak śladów kleju po jego usunięciu. Szkło i chrom to idealne połączenie, które sprawia, że ten nowoczesny wieszak na przybory toaletowe może stanowić ciekawy element wystroju łazienki.

Cechy

- Uchwyt ze szklanką z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowany, zaokrąglony kształt, okrągła płytka mocująca do ściany, satynowane szkło
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Łatwy demontaż bez pozostawienia śladów, możliwość ponownego użycia z nowym adapterem BK20
- Proste mocowanie, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 113,3 mm x 79 mm x 124 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Max. siła łączenia 6 Kg

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| • Kształt elementu ściennego | Runda | • Seria | tesa® SMOOZ |
| • Materiał | Chromowany metal | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |
| • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklane,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień | | |





tesa® Uchwyt ze szklanką Smooz, samoprzylepny, chromowany metal

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>