

tesa® Aluminiowa zasłona lamelowa INSECT STOP Premium przeciw owadom

Informacja O Produkcie

55298

Opis produktu

Aluminiowa zasłona lamelowa tesa® INSECT STOP Premium skutecznie chroni przed owadami. Elastycznie dopasowuje się do szerokości drzwi od 0,60 do 0,95 m i wysokości do 2,20 m. Łatwa instalacja dzięki montażowi bez wiercenia. Idealna do wynajmowanych mieszkań.

Cechy

- Teleskopowa moskitiera na drzwi, dostosowywana do szerokości od 0,60 do 0,95 m i wysokości do 2,20 m
- Solidne listwy z włókna szklanego z tłumiącymi hałas obciążnikami zapewniają automatyczne i ciche zamykanie
- Łatwa instalacja bez wiercenia dzięki taśmie tesa® Premium Hook & Loop - idealna dla mieszkań wynajmowanych
- Możliwość bezresztkowego usunięcia - odpowiednie dla ram wykonanych z aluminium, PVC lub litego drewna
- Przezroczysty design subtelnie wpasowuje się w przestrzeń mieszkalną nie blokując widoku na zewnątrz
- Efektywna ochrona przed komarami, muchami, pajakami i innymi owadami dla niezakłóconych letnich wieczorów
- Szczególnie wygodne przejście bez manualnego otwierania lub zamykania - idealne dla rodzin z dziećmi i właścicieli zwierząt domowych

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Aluminium | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Pole aplikacji | Dom | • Średni czas montażu | 0.3 hour(s) |
| • siatka | 6.3 threads/cm | | |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- Blue angel certificate

tesa® Aluminiowa zasłona lamelowa INSECT STOP Premium przeciw owadom

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55298A>