

tesa® Rzep w taśmie INSECT STOP Premium

Informacja O Produkcie

55387

Opis produktu

Rzep w taśmie tesa® INSECT STOP Premium zapewnia pewne mocowanie siatek przeciw owadom do ram okiennych z aluminium, PVC lub drewna. Taśma jest łatwa w aplikacji i możliwa do usunięcia bez pozostawiania śladów.

Cechy

- Wysokiej jakości taśma tesa® INSECT STOP Hook & Loop Premium zapewniająca pewne mocowanie siatek przeciw owadom
- Idealna do mocowania siatek przeciw owadom tesa® INSECT STOP Hook & Loop
- Sprawdzona technologia klejenia tesa® gwarantuje niezawodne przytwierdzenie do wszystkich ram okiennych - kompatybilna z aluminium, PVC i drewnem
- Łatwa w użyciu i bez pozostawiania śladów po usunięciu dla nieskomplikowanego użytkownika
- Przedczyszczenie powierzchni umożliwia optymalne przyleganie taśmy Hook & Loop

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| | | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Materiał | Poliester | | |
| • Pole aplikacji | Dom | | |

tesa® Rzep w taśmie INSECT STOP Premium

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55387A>