

tesa® Moskitiera na okno INSECT STOP na rzep do wielokrotnego otwierania i zamykania

Informacja O Produkcie

55033

Opis produktu

Moskitiera na okno tesa® INSECT STOP na rzep do wielokrotnego otwierania i zamykania zapewnia niezawodną ochronę przed insektami. Łatwa instalacja bez wiercenia, możliwość swobodnego otwierania i zamykania. Odporna na promieniowanie UV, możliwość prania i wielokrotnego użytku.

Cechy

- Niezawodna ochrona przed owadami dzięki tesa® INSECT STOP Hook & Loop Fly Screen Open/Close Premium do okien
- Łatwa instalacja bez wiercenia, śrub czy narzędzi dzięki specjalnemu systemowi na rzep
- Elastyczne zastosowanie: okno można w każdej chwili całkowicie otworzyć, np. do podlewania roślin
- Idealne dla mieszkań na wynajem: możliwość bezresztkowego usunięcia i wielokrotnego użycia
- Wysokiej jakości, odporna na promieniowanie UV siatka, możliwość prania w temperaturze do 30 °C dla długotrwałego użytkowania
- Zestaw zawiera taśmę na rzep, nożyk i praktyczne narzędzie montażowe

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| | | • Wielokrotnego użytku | nie |
| • Materiał | Poliester | | |
| • Pole aplikacji | Dom | | |

tesa® Moskitiera na okno INSECT STOP na rzep do wielokrotnego otwierania i zamykania

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55033A>