

tesa®

Informacja O Produkcie

4619

Opis produktu

Mocna, uniwersalna i odporna na warunki atmosferyczne – idealna do szybkich napraw, uszczelniania i wiązania w wygodnym zestawie dwóch rolek zaprojektowanym z myślą o profesjonalistach.

Cechy

*Niezawodne rozwiązanie do codziennych napraw: Zaprojektowana do szybkiego użycia i łatwego rozdierania ręką – idealna, gdy liczy się czas i efektywność.

*Wszechstronne zastosowanie w różnych środowiskach: Od uszczelniania po wiązanie lub podstawowe naprawy – taśma klejąca radzi sobie z gładkimi i lekko nierównymi powierzchniami bez trudu.

*Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i tymczasowych na zewnątrz: Jej siła klejenia i odporność na wilgoć czynią ją doskonałym wyborem na krótkoterminowe, uniwersalne zadania.

*Wygoda użytkowania: Łatwe odwijanie i elastyczny nośnik zapewniają płynną aplikację bez przerywania pracy.

*Świetna wartość w zestawie podwójnym: Zawiera 2 rolki – praktyczne rozwiązanie do częstego użycia i uzupełniania zapasów przez profesjonalistów.

Zastosowania

*Uszczelnianie lub wzmacnianie lekkich opakowań lub tymczasowych osłon

*Mocowanie lub wiązanie lekkich przedmiotów, narzędzi lub akcesoriów

*Uniwersalne maskowanie lub ochrona powierzchni w pomieszczeniach

*Szybkie, tymczasowe naprawy w warsztatach, magazynach lub na miejscu

*Przytrzymywanie, oznaczanie lub znakowanie podczas krótkotrwałych zastosowań

*Wsparcie doraźnych napraw w ramach utrzymania ruchu lub obsługi obiektów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej kauczuk sztuczny • grubość całkowita 170 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	10 %	• odporność na ścieranie	tak
• odporność na rozciąganie	40.1 N/cm	• odporność termiczna	dobra
• Bez rozpuszczalników	nie	• Odrywanie ręką	dobra
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Siła klejenia	Wysoka przyczepność
• Odporność na rozdarcie	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na wilgoć	tak	• Wodoodporność	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

