

tesa® Professional 4694PRO

Informacja O Produkcie

Taśma tkaninowa maskująca do elewacji

Opis produktu

Taśma tesa® Professional 4694 Facade Masking Cloth Tape to skuteczny wybór do maskowania powierzchni podczas tynkowania i prac budowlanych. Jej mocny klej z kauczuku syntetycznego zapewnia pewną przyczepność do różnych powierzchni, w tym szorstkich materiałów konstrukcyjnych, i utrzymuje taśmę na miejscu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Taśma jest łatwa do rozrywania ręcznie, co umożliwia szybką aplikację i zapewnia ochronę UV do jednego tygodnia, z możliwością czystego usunięcia bez pozostałości. Odpowiednia do stosowania w temperaturach od +5°C do +70°C, niezawodnie sprawdza się w różnych warunkach, także w pełnym słońcu.

Oprócz maskowania, trwały nośnik tkaninowy i mocny klej sprawiają, że idealnie nadaje się także do wiązania i zabezpieczania przedmiotów na miejscu, wspierając efektywną i wysokiej jakości pracę.

Cechy

- Pewna przyczepność do wielu różnych, także szorstkich powierzchni
- Taśma odporna na warunki atmosferyczne
- Łatwa do ręcznego rozrywania
- Wysoka siła klejenia zapewniająca natychmiastowy chwyt
- Usuwanie bez pozostawiania śladów do 1 tygodnia po aplikacji
- Ochrona przed zabrudzeniami i uszkodzeniami spowodowanymi przez narzędzia i materiały budowlane

Zastosowania

- Ochrona ram okiennych i drzwiowych podczas tynkowania
- Maskowanie listew przypodłogowych, balkonów i okapów dachowych
- Mocowanie lub wiązanie przedmiotów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana
polietylenem | • grubość całkowita | 190 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

tesa® Professional 4694PRO

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	26 %	• odporność na wilgoć	dobra
• odporność na rozciąganie	40 N/cm	• Odrywanie ręką	dobra
• odporność na promienie uv	1	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak

Przylepność do

- | | |
|------------------------|---------|
| • przylepność do stali | 10 N/cm |
|------------------------|---------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

