

tesa® Professional 4625

Informacja O Produkcie

Wielozadaniowa taśma do wewnątrz i na zewnątrz

Opis produktu

tesa® Professional 4625 Wielozadaniowa Taśma do Wnętrz i Na Zewnątrz to wytrzymała taśma tkaninowa zaprojektowana dla profesjonalistów pracujących w budownictwie, renowacji i konserwacji, odpowiednia zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jej cienka konstrukcja zapewnia ostre krawędzie farby, dzięki czemu idealnie nadaje się do maskowania ram okiennych i drzwiowych podczas tynkowania, szpachlowania i malowania. Taśma charakteryzuje się wysokim stopniem przylegania, gwarantując natychmiastowy chwyt na powierzchni. Jest wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne przez okres do sześciu tygodni, a po usunięciu nie pozostawia żadnych śladów.

Ta taśma jest także skuteczna do zabezpieczania folii i arkuszy ochronnych, a także do wiązania kabli, przewodów i innych luźnych elementów. Łatwo się ją rozrywa ręcznie, co pozwala na szybką aplikację, rozwija się gładko i nie zwija się. Dzięki silnej początkowej przyczepności i łatwemu pozycjonowaniu tesa® 4625 jest wygodna w użyciu. Jasnozielony kolor umożliwia szybką identyfikację na każdej powierzchni.

tesa® 4625 gwarantuje niezawodność oraz wszechstronność, czyniąc ją praktycznym wyborem do ochrony powierzchni, maskowania i tymczasowego mocowania.

Cechy

- Pewna przyczepność do wielu różnych powierzchni
- Taśma odporna na warunki atmosferyczne
- Łatwa do ręcznego rozdzielania
- Wysoki stopień przylegania zapewniający natychmiastowy chwyt
- Usuwanie bez śladów do 6 tygodni po aplikacji
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Do malowania i tynkowania

Zastosowania

- Ochrona ram okiennych i drzwiowych podczas tynkowania i malowania
- Mocowanie warstw ochronnych, takich jak folie plastikowe, na miejscu
- Spinanie i wiązanie przewodów, kabli oraz luźnych przedmiotów

tesa® Professional 4625

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 172 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 25 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na promienie uv | 6 weeks | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

