

tesapack®

Informacja O Produkcie

57187, 57188

Opis produktu

tesapack® UNIVERSAL to niezawodna taśma pakowa do pudełek i paczek o średniej wadze. Oferuje mocną przyczepność i dobrą odporność na rozrywanie. Taśma odwijana jest cicho i jest bezrozpuszczalnikowa.

Cechy

- tesapack UNIVERSAL taśma pakowa: bezpiecznie zamyka pudełka o średniej wadze
- Wysoka przyczepność i odporność na rozrywanie gwarantujące trwałe, szczelnie zapakowane przesyłki
- Płynne, ciche odwijanie taśmy
- Wytrzymała folia PP (polipropylenowa) zwiększa stabilność i wytrzymałość przy pakowaniu
- Najlepiej współpracuje z dyspenserami tesapack (Classic, Comfort, Economy, Premium)
- Klej bezrozpuszczalnikowy
- Do domu, biura, wysyłki i przechowywania: bezpiecznie zamykaj pudełka; odwijaj taśmę płynnie i cicho

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 45 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |

tesapack[®]

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=57187PPL15A>