

tesa® ACXplus 79308

Informacja O Produkcie



Dwustronna taśma piankowa akrylowa 0,8 mm do montażu zewnętrznych elementów samochodowych

Opis produktu

tesa® ACX^{plus} 79308 to dwustronna taśma piankowa akrylowa przeznaczona do montażu zewnętrznych elementów mocujących w samochodach. Produkt składa się z trzech warstw, pokrytych po obu stronach specjalnymi klejami. Wysokowydajny klej zapewnia efektywne i bezpieczne połączenie z typowymi materiałami samochodowymi części mocujących (takimi jak plastiki PC i ABS) oraz karoserią (różne rodzaje lakieru bezbarwnego). Miękka pianka akrylowa poprawia właściwości klejenia na chropowatych powierzchniach (np. powierzchnia żebrowana).

Dodatkowo produkt wyróżnia się doskonałymi właściwościami klejącymi także w wysokiej temperaturze do 90°C. Dzięki sprężystemu, akrylowemu rdzeniowi piankowemu, tesa® ACX^{plus} 79308 może pochłaniać i rozpraszać obciążenia dynamiczne i statyczne.

- Dostępne grubości: 1,1 mm oraz 1,5 mm

Cechy

- Doskonała przyczepność do różnych rodzajów lakieru bezbarwnego
- Doskonała przyczepność do różnych części plastikowych, takich jak PC i ABS
- Dobra stabilność połączenia oraz długoterminowa odporność temperaturowa do 90°C
- Produkt wolny od PFAS / PFOS
- Wydajna i solidna aplikacja
- Sprężysty rdzeń piankowy akrylowy kompensuje różne wydłużenia termiczne łączonych części
- Doskonałe właściwości rozlewania się kleju (wet-out)
- Wysoka odporność na wilgoć i promieniowanie UV

Zastosowania

tesa® ACX^{plus} 79308 nadaje się do trwałych, zewnętrznych zastosowań montażowych. Aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (wraz z użytymi podłożami), aby dobrać odpowiedni produkt.

Przykładowe zastosowania:

- montaż listew ozdobnych
- montaż nadkoli i paneli progowych
- montaż PDC
- nakładki na słupki
- nakładki progowe drzwi

tesa® ACXplus 79308

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	Pianka akrylowa	• grubość całkowita	800 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	szary
• typ paska zabezpieczającego	PE		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na chemikalia	dobra	• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	120 °C
• odporność na starzenie (uv)	dobra	• odporność na wilgoć	dobra
• odporność na szok termiczny	bardzo dobra	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 90°C	bardzo dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	90 °C	• zakres temperatur	-40 to 90

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	32 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	32 N/cm
• przylepność do abs (po 3 dniach)	35 N/cm	• przylepność do stali (po 3 dniach)	35 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

