tesafilm® BEZBARWNY

Informacja O Produkcie

57341, 57372, 57406, 57404, 57369, 57342, 57405, 57371, 57345, 57403, 57379, 57401, 57378, 57352, 57402

Opis produktu

tesafilm® TRANSPARENT: Uniwersalna taśma klejąca do biura, domu i szkoły. Mocna siła klejenia, wysoka odporność na rozdarcia, przezroczysty, błyszczący wygląd. Wykonana z wytrzymałego polipropylenu, klej bez rozpuszczalników.

Cechy

- Uniwersalna taśma klejąca do biura, domu i szkoły; silna przyczepność i wysoka odporność na rozdarcie

Przezroczysta – dyskretna na wielu materiałach i powierzchniach

Trwała dzięki wytrzymałemu polipropylenowi i klejowi bez rozpuszczalników

Folia odporna na starzenie – niezawodnie klei przez długi czas

Komfortowa obsługa dzięki cichemu odwijaniu taśmy

Kompatybilna z dyspenserami tesafilm® – wygodne użycie na biurku lub w dłoni

Klej bez rozpuszczalników

Idealna do pakowania, mocowania, napraw i dekoracji na co dzień

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Materiał nośnika: BOPP
- typ substancji klejącej: akryl na bazie wody
- grubość całkowita: 48 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na rozciąganie: 25 N/cm
- Bez rozpuszczalników: tak
- Ciche odwijanie: tak
- Materiał: PP (polipropylen)
- Możliwość pisania: nie
- Neutralność na fotokopiach: tak
- Odporność na rozdarcie: tak
- odporność na starzenie (uv): tak
- Odpowiednie powierzchnie: Karton, papier
- Odrywanie ręką: nie
- Przezroczystość: dobra
- Siła odwijania n/cm: 2.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4140A

tesafilm® BEZBARWNY

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4140A