

tesa® GLUE ROLLER Stały Jednorazowy

Informacja O Produkcie

59090, 59171

Opis produktu

tesa® GLUE ROLLER Permanent Disposable doskonale sprawdza się przy wszystkich zadaniach związanych z klejeniem. Klei papier, karton i zdjęcia. Obudowa rolki jest wykonana w 100% z przemysłowego plastiku z recyklingu.

Cechy

- Trwałe klejenie z tesa® GLUE ROLLER PERMANENT Disposable – niezawodny towarzysz w biurze, szkole lub w domu
- Mocne trzymanie: łatwe klejenie papieru, kartonu, kartek i zdjęć; wszechstronny do projektów rękodzielniczych i dekoracyjnych
- Czysto i precyzyjnie: optymalna aplikacja kleju dzięki systemowi rolkowemu
- Łatwy w użyciu dzięki ergonomicznej formie i płynnemu przesuwaniu po materiale
- Wkład w zrównoważony rozwój: obudowa rolki wykonana w 100% z przemysłowego plastiku z recyklingu, pochodzącego z pozostałości produkcyjnych
- Przezroczysta obudowa do kontrolowania ilości taśmy

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Szkło, Karton, papier |
| • Materiał | PS (polistyren) z recyklingu | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/ lub leworęcznych | Dla osób prawo i leworęcznych | • Wielokrotnego użytku | nie |

tesa® GLUE ROLLER Stały Jednorazowy

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59171A>