

tesa® ROLKA KOREKCYJNA

Informacja O Produkcie

59840, 59841, 59605, 59986, 59971, 59880, 59981, 59881

Opis produktu

tesa® CORRECTION ROLLER doskonale sprawdza się do precyzyjnych poprawek w biurze lub w domu. Obudowa rolki wykonana w 100% z przemysłowego plastiku z recyklingu. Bez rozpuszczalników i napełnialny. Łatwy w użyciu, umożliwia natychmiastowe pisanie po korekcie.

Cechy

- Precyzyjne poprawki z tesa® CORRECTION ROLLER – niezawodny towarzysz w biurze, szkole lub w domu
- Szybka i czysta korekta błędów dzięki jednolitej, suchej i kryjącej warstwie korekcyjnej
- Możliwość natychmiastowego pisania po korekcie – bez czasu oczekiwania i neutralny dla kopii
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji i płynnemu przesuwaniu po papierze
- Wkład w zrównoważony rozwój: obudowa rolki wykonana w 100% z przemysłowego plastiku z recyklingu pochodzącego z pozostałości produkcyjnych, wkłady uzupełniające w 61%
- Przezroczysta obudowa do kontroli ilości taśmy oraz regulowane napięcie taśmy
- Kompatybilny ze wszystkimi wkładami uzupełniającymi serii tesa® ROLLER do wszechstronnych zastosowań

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiedni dla osób prawo- i/ lub leworęcznych | Dla osób prawo i leworęcznych |
| • Materiał | Recyklingowany SAN | • Odpowiednie powierzchnie | Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Karton, papier |
| • Możliwość pisania | tak | • Wielokrotnego użytku | tak |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

