tesa® WAŁEK KLEJOWY Nietrwały Jednorazowy

Informacja O Produkcie

59190, 59191

Opis produktu

tesa® GLUE ROLLER Non-Permanent Disposable doskonale nadaje się do mocowania papieru, kartonu lub zdjęć. Jego klej jest nietrwały, co ułatwia przyklejanie elementów i ponowne ich usuwanie. Obudowa rolki jest wykonana w 100% z poprzemysłowego plastiku z recyklingu, pochodzącego z pozostałości produkcyjnych. Dodatkowo taśma klejąca nie zawiera rozpuszczalników.

Cechy

- Tymczasowe przyklejanie z tesa® GLUE ROLLER NON-PERMANENT Disposable – niezawodny towarzysz w biurze, szkole lub w domu
- Wszechstronne zastosowanie: łatwe przyklejanie papieru, kartonu, kartek i zdjęć lub szybkie tworzenie własnych karteczek samoprzylepnych
- Czysto i precyzyjnie: optymalna aplikacja kleju dzięki systemowi rolkowemu
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji i płynnemu przesuwaniu po materiale
- Wkład w zrównoważony rozwój: obudowa rolki wykonana w 100% z poprzemysłowego plastiku z recyklingu, pochodzącego z pozostałości produkcyjnych
- Przezroczysta obudowa do kontrolowania ilości taśmy oraz regulowane naprężenie taśmy

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej: akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- Bez rozpuszczalników: tak
- Materiał: PS (polistyren) z recyklingu
- Odpowiedni dla osób prawo- i/lub leworęcznych: Dla osób prawo i leworęcznych
- Odpowiednie powierzchnie: Szkło, Karton, papier
- usuwanie bez pozostawiania śladów: tak
- Wielokrotnego użytku: nie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=59191A

tesa® WAŁEK KLEJOWY Nietrwały Jednorazowy

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=59191A