

tesa® 60634

Informacja O Produkcie



Taśma PET laminowana aluminium

Opis produktu

tesa® 60634 to jednostronna taśma samoprzylepna z laminatem poliestrowo-aluminiowym jako nośnikiem. Folia poliestrowa w warstwie zewnętrznej jest pokryta bezsilikonowym systemem uwalniającym. Folia aluminiowa w warstwie wewnętrznej jest pokryta przezroczystym klejem akrylowym. Produkt jest dostarczany bez dodatkowego linera.

Cechy

- Warstwa aluminiowa zapewnia przewodność cieplną, zwiększając przenoszenie ciepła
- Warstwa PET poprawia właściwości podawania taśm
- Doskonała dopasowalność umożliwia ścisłe przyleganie rurek chłodzących do obudowy lodówek
- Taśma ma bardzo dobrą przyczepność początkową do odpowiednich tworzyw sztucznych i metali

Zastosowania

- Opracowana specjalnie dla branży AGD
- Taśma jest stosowana w zautomatyzowanej produkcji lodówek i zamrażarek
- Łączy metalowe rurki chłodzące z plastikowymi obudowami

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| • Materiał nośnika | Al-PET laminat barierowy | • grubość całkowita | 60 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • grubość taśmy | _NULL µm |
| • typ paska zabezpieczającego | żaden | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|--------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 50 % | • Temperatura pracy od | -20 °C |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • łatwo usuwalna | nie |
| • Temperatura pracy do | 120 °C | | |

Przylepność do

- | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Przyczepność do nośnika | 2 N/cm | • przylepność do stali | 7 N/cm |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|

tesa® 60634

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60634>