

tesa® Mini Deco haczyki

Informacja O Produkcie

77730

Opis produktu

tesa® Mini Deco Hooks to małe, dyskretne samoprzylepne klipsy do wieszania dekoracji i lekkich przedmiotów. Idealne do gładkich powierzchni, takich jak szkło, lustra, płytki, metal i wiele tworzyw sztucznych.

Cechy

- Przezroczyste mini haczyki do wieszania dekoracji i lekkich akcesoriów domowych
- Do dekoracji sezonowych i kreatywnej aranżacji wnętrz
- Dyskretne, niemal niewidoczne mocowanie na przezroczystych powierzchniach
- Odpowiednie do szkła, luster, płytek, metalu i wielu tworzyw sztucznych
- Możliwość usunięcia dla elastycznych pomysłów dekoracyjnych
- Szybka i łatwa aplikacja bez wiercenia i bez potrzeby użycia narzędzi
- Nieodpowiednie do tapet, tynku ani powierzchni nieprzywierających

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| • typ substancji klejącej | akryl | • Kształt haczyka | Zaokrąglony kwadrat |
|---------------------------|-------|-------------------|---------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| • Hazard material | nie | • Temperatura stosowania od | 15 °C |
| • Materiał | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Pole aplikacji | Okno, Garaż,
Łazienka, Kuchnia,
Salon, Sypialnia,
Złobek, Wnętrze,
Dom, Drzwi | • Wodoodporność | nie |
| • Temperatura stosowania do | 35 °C | | |

tesa® Mini Deco haczyki

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77730A>