tesafilm® UKRYTY

Informacja O Produkcie

57335, 57477, 57333, 57649, 57312, 57484, 57485

Opis produktu

tesafilm® INVISIBLE: Niewidoczna taśma samoprzylepna do napraw, prac plastycznych i biura. Można po niej pisać, odporna na starzenie, bez rozpuszczalników. Idealna do czystych, niewidocznych klejeń.

Cechy

- Niemal niewidoczna na jasnym papierze oraz na kopiach i skanach - idealna do dyskretnych napraw i klejenia

Można opisywać wieloma długopisami, nawet piórem wiecznym lub ołówkiem - idealna do szybkich notatek i etykiet

Łatwa obsługa i ciche odwijanie zapewniają komfort użytkowania w biurze, domu i pracach kreatywnych

Wysoka odporność na starzenie dzięki nośnikowi z polipropylenu - trwała jakość

Z klejem bez rozpuszczalników, pewnie przylega i daje się usunąć z wielu twardych powierzchni

Kompatybilna z dyspenserami tesafilm® - maksymalny komfort w różnych zastosowaniach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	BOPP	• grubość całkowita	52 µm
• typ substancji klejącej	akryl na bazie wody		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	20 N/cm	• Odporność na rozdarcie	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na starzenie (uv)	tak
• Ciche odwijanie	tak	• Odpowiednie powierzchnie	Karton, papier
• Materiał	PP (polipropylen)	• Odrywanie ręką	tak
• Możliwość pisania	tak	• Przezroczystość	średnia
• Neutralność na fotokopiach	tak	• Siła odwijania n/cm	1 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4148A

tesafilm® UKRYTY

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4148A