tesa® ŁATWY KLEJ

Informacja O Produkcie

57272, 57030

Opis produktu

tesa® EASY STICK klej w sztyfcie: trójkątny kształt do precyzyjnego klejenia papieru i tektury. Idealny do prac plastycznych, szkoły lub biura. Klej jest bez rozpuszczalników, bezzapachowy i zmywa się w zimnej wodzie.

Cechy

- tesa® EASY STICK klej w sztyfcie: czyste, szybkie łączenie papieru i tektury
- Idealny do prac plastycznych i projektów szkolnych, w domu lub w biurze
- Trzy aplikacje w jednym: powierzchnie, linie, kropki – precyzyjna aplikacja nawet w najmniejsze narożniki
- Gładka konsystencja dla łatwej, kontrolowanej aplikacji
- Klej: bez rozpuszczalników i bezzapachowy, przyjazny dzieciom, wypłukuje się w zimnej wodzie
- Wkład w zrównoważony rozwój: obudowa sztyftu z tworzywa w 100% z recyklingu poprzemysłowego z odpadów produkcyjnych; klej w 60% z naturalnego materiału (woda)

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• typ substancji klejącej	na bazie żywicy epoksydowej

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia	tak
• Hazard material	nie		
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Odpowiednie powierzchnie	Karton, papier
• odporność na chemikalia	nie	• Siła klejenia	Niska przyczepność
• Odporność na ozon	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Wodoodporność	nie
• odporność na wilgoć	nie	• Zmywalny	tak

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=57030A

tesa® ŁATWY KLEJ

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=57030A