tesa® PATYK

Informacja O Produkcie

57028, 57088, 57026, 57024

Opis produktu

tesa® STICK klej w sztyfcie łączy papier i tekturę szybko, pewnie, precyzyjnie i czysto. Bez rozpuszczalników, zmywalny w zimnej wodzie. Idealny dla dzieci, do biura i kreatywnych projektów.

Cechy

- Klej w sztyfcie tesa® STICK łączy papier i tekturę szybko, czysto, niezawodnie
- Niezawodny w biurze, w domu i do prac kreatywnych
- Miękka formuła kleju rozprowadza się równomiernie i łatwo – bez grudek, bez rozmazywania
- Idealny do projektów dzieci: bez rozpuszczalników, bezzapachowy, spieralny w zimnej wodzie
- Wkład w zrównoważony rozwój: obudowa sztyftu z plastiku w 100% z recyklingu poprodukcyjnego z resztek produkcyjnych; klej w 60% z naturalnego materiału (woda)
- Nasadka wciskana z blokadą toczenia zapobiega staczaniu się z biurka – klej w sztyfcie zawsze pod ręką

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• typ substancji klejącej	na bazie żywicy epoksydowej

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia	tak
• Hazard material	nie		
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Odpowiednie powierzchnie	Karton, papier
• odporność na chemikalia	nie	• Siła klejenia	Niska przyczepność
• Odporność na ozon	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Wodoodporność	nie
• odporność na wilgoć	nie	• Zmywalny	tak

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=57076A

tesa® PATYK

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=57076A