

# tesa® 60042



## Zmywacz w sprayu

### Informacja Produkcje

Zmywacz w sprayu do łatwego usuwania reszty kleju - niezawodny do usuwania pozostałości po wielu taśmach samoprzylepnych

Zmywacz tesa® Adhesive Remover 60042 przeznaczony jest do łatwego usuwania pozostałości kleju z plastikowych elementów oraz szklanych i metalowych powierzchni.

- Niezawodnie usuwa pozostałości większości taśm samoprzylepnych
- Umożliwia łatwe usuwanie etykiet i naklejek
- Usuwa pozostałości smaru, smoły, żywicy i innych zanieczyszczeń
- Odparowuje nie pozostawiając śladów
- Pozostawia przyjemny zapach
- Preparat jest oparty na LIMONENIE pochodzącym ze źródeł naturalnych
- Spray dociera nawet do miejsc trudno dostępnych
- Nie zawiera silikonu

### Główne zastosowanie

Usuwanie pozostałości kleju z tworzyw sztucznych, szkła i metalu

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Dodatkowe informacje

- Należy przestrzegać informacji o bezpieczeństwie zamieszczonych na puszcze z aerozolem
- Wstrząśnij puszką przed użyciem
- Spryskaj obficie czyszczoną powierzchnię i pozostaw na kilka chwil, aby umożliwić zadziałanie preparatu
- Wytrzyj czystą szmatką
- W przypadku delikatnych materiałów należy najpierw przetestować działanie preparatu
- Zawiera > 30% węglowodorów alifatycznych oraz LIMONEN zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentów
- Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania / kartą bezpieczeństwa produktu, dostępną na stronie: [www.tesa.com/safety](http://www.tesa.com/safety)

# tesa® 60042

## Zmywacz w sprayu

Informacja Produkcje



### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj  
<http://l.tesa.com/?ip=60042>