



tesa[®] 4329 PV1



Informacja Produkcie

Lekko krepowana, papierowa taśma maskująca

Opis produktu

Cienka i elastyczna taśma nadaje się do wszystkich ogólnych zastosowań maskujących, a także suszenia w piecu w temperaturach do 70°C.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

- Maskowanie
- Lakierowanie
- Dobre dostosowywanie się do krzywizn
- Można stosować na powierzchniach metalowych, częściach gumowych, szklanych i chromowanych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- Całkowita zawartość materiałów 57 %
wytworzonych zgodnie z
zasadami zrównoważonego
rozwoju
Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785)
- typ substancji klejącej kauczuk naturalny
- grubość całkowita 125 µm
- Materiał nośnika papier lekko
krepowany

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- łatwo usuwalna tak
- odporność termiczna 70 °C
- wydłużenie przy zerwaniu 10 %
- odporność na rozciąganie 33 N/cm
- Hand tearability bardzo dobra

Siła przyczepności

- stali 2.8 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04329>



tesa[®] 4329 PV1

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04329>