




# tesa<sup>®</sup> 50540 Assemblyguard



## Informacja Produkcie

Taśma odporna na uszkodzenia, przeznaczona do ochrony świeżo lakierowanych powierzchni na czas montażu samochodów

## Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 50540 Assemblyguard to taśma samoprzylepna jakości premium opracowana z myślą o zabezpieczeniu delikatnych powierzchni, np. lakierowanych metalowych powierzchni podczas montażu samochodów.

Produkt składa się z folii bąbelkowej powleczonej substancją klejącą kompatybilną z lakierem. tesa<sup>®</sup> 50540 Assemblyguard nałożona po zakończeniu lakierowania, zapewnia niezawodną ochronę powierzchni lakierowanych podatnych na uszkodzenie w procesie montażu. Specjalna perforacja produktu umożliwia jego łatwe oddzieranie ręką bez użycia specjalnego przyrządu do cięcia.

Właściwości produktu:

- Folia bąbelkowa do wyjątkowej ochrony
- Perforacja do prostej obsługi i stosowania
- Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania śladów

## Zastosowania

tesa<sup>®</sup> 50540 jest szczególnie odpowiednia do ochrony lakierowanych powierzchni podczas montażu samochodów, aby zmniejszyć koszty uszkodzeń i napraw. Jest zalecana tylko do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Przykładowe aplikacje to:

- Zabezpieczanie lakierowanych, bocznych powierzchni samochodu na czas montażu

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                     |                     |         |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 4200 μm |
| • typ substancji klejącej | EVA                 |                     |         |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                           |       |                        |     |
|---------------------------|-------|------------------------|-----|
| • odporność na chemikalia | dobra | • nadaje się do cięcia | Tak |
| • łatwo usuwalna          | Tak   | wykrojnikami           |     |



# tesa<sup>®</sup> 50540 Assemblyguard

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50540>