



tesa® 60642

Informacja Produkcie



Taśma aluminiowa o grubości 40µm z papierowym paskiem ochronnym

Opis produktu

tesa® 60642 to podstawowa taśma aluminiowa do łączenia i uszczelniania izolacji termicznej. Składa się z folii aluminiowej o grubości 40µm, przezroczystej masy klejącej z syntetycznego kauczuku oraz silikonowanego papierowego paska ochronnego o grubości 85µm.

Właściwości produktu:

- *Zrównoważona stabilność i elastyczność
- *Dobra przyczepność początkowa
- *Łatwo usuwalny pasek ochronny
- *Ochrona przed wilgocią, gazami i parami
- *Odbija ciepło i światło
- *Odporność ogniowa zgodnie z BS476, klasa 0

Zastosowania

- *Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznej, kanałów i rur
- *Odbijanie promieniowania cieplnego

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia aluminiowa | • grubość całkowita | 80 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość paska zabezpieczającego | 85 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier | • kolor paska zabezpieczającego | biały |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Liner release force | 0.3 N/cm |
| • odporność na rozciąganie | 21 N/cm | • Operation temperature from | -20 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Hand tearability | bardzo dobra | | |

Siła przyczepności

- stali 8 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60642>



tesa® 60642

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Całkowita grubość podana w tabeli „Dane techniczne” opisuje grubość taśmy bez paska ochronnego. Grubość z paskiem ochronnym wynosi 165µm.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60642>