

## Informacja Produkcje

### Polipropylenowa taśma do zaklejania kartonów

Polipropylenowa taśma do zaklejania kartonów do zastosowań ogólnych. Do stosowania na tekturze pochodzącej z recyklingu oraz pod folią termokurczliwą. Temperatura stosowania: w przedziale od -50°C do 100°C. Do stosowania ręcznego i maszynowego, w wersji przezroczystej i brązowej.

### Główne zastosowanie

Zaklejenie opakowań i kartonów o lekkiej i średniej wadze.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Dane techniczne

• materiał nośnika	BOPP	• wydłużenie przy zerwaniu	90 %
• grubość całkowita	52 µm	• odporność na rozciąganie	123 N/cm
• typ substancji klejącej	akryl		

#### Właściwości

• nakładanie ręczne	Tak
---------------------	-----

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać ręką, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

