# tesa® 68596

Informacja Produkcie



150µm dwustronna, przezroczysta taśma foliowa

## Opis produktu

tesa® 68596 to przezroczysta, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z folii PET oraz akrylowej modyfikowanej masy klejącej.

Cechy charakterystyczne:

- Grubość: 150 µm
- Bardzo duża siła łączenia
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Dobre właściwości w zakresie obsługi i obróbki

## Zastosowania

Taśma tesa® 68596 stosowana do ogólnego montażu i laminowania

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

| | |
|---|---|
| typ paska zabezpieczającego | papier powlekany |
| waga paska zabezpieczającego | 80 g/m² |
| Materiał nośnika | folia PET |
| typ substancji klejącej | akryl modyfikowany |
| grubość całkowita | 150 µm |
| kolor | przezroczysty |
| kolor paska zabezpieczającego | brązowe/niebieskie logo |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

| | |
|---|---|
| wydłużenie przy zerwaniu | 50 % |
| odporność na rozciąganie | 30 N/cm |
| odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra |
| Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C |
| Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C |
| odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c | dobra |
| statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c | dobra |

## Siła przyczepności

| | |
|---|---|
| pc (początkowa) | 10.4 N/cm |
| pc (po 14 dniach) | 12 N/cm |
| pe (początkowa) | 5 N/cm |
| pe (po 14 dniach) | 5.3 N/cm |
| stali (początkowa) | 11.8 N/cm |
| stali (po 14 dniach) | 13 N/cm |

**Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=68596**

# tesa® 68596

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

**Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=68596**