tesa® 50450
Hood Fixation

Informacja Produkcie

Jednostronna taśma ochronna do mocowania materiałowych pokryć samochodowych do powierzchni lakierowanych

Opis produktu

Taśma tesa® 50450 Hood Fixation jest częścią asortymentu produktów służących do zabezpieczania pokryć samochodowych, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom producentów i dostawców w branży motoryzacyjnej w ramach globalnych łańcuchów wartości, t.j. począwszy od produkcji pokryć aż po ich ostateczne zdjęcie.

Produkt ten został opracowany specjalnie z myślą o mocowaniu pokryć karoserii. Dzięki wyjątkowemu połączeniu masy klejącej, nośnika i paska zabezpieczającego, taśma tesa® 50450 Hood Fixation wykazuje szereg korzyści dla klienta. Można ją przymocować do powierzchni pokrycia za pomocą ultradźwiękowego zgrzewania. Pasek zabezpieczający chroni masę klejącą do momentu przykrycia kaptura do samochodu.

Właściwości produktu:

- Bezpieczne mocowanie do powierzchni lakierowanych
- Wysoka odporność na promieniowanie UV do 12 miesięcy
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów
- Umożliwia mocowanie za pomocą ultradźwiękowego zgrzewania
- Możliwość składania taśmy
- Brak podnoszenia się krawędzi taśmy

Zastosowania

tesa® 50450 Hood Fixation jest przeznaczona do zewnętrznego mocowania pokryć ochronnych na powierzchniach samochodów, zwłaszcza do przezroczystych powłok.

Przykładowe aplikacje:

- Mocowanie kapturów ochronnych do dachów samochodowych

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- Materiał nośnika: film PP
- typ substancji klejącej: PIB
- grubość całkowita: 110 µm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=50450

tesa® 50450
Hood Fixation

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	60 N/cm	• odporność na promienie uv	52 weeks
• odporność na chemikalia	bardzo dobra	• łatwo usuwalna	Tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=50450