

Informacja Produkcje

Polipropylenowa taśma do zaklejania kartonów

Polipropylenowa taśma tesa® 4262A do zaklejania kartonów oraz zastosowań ogólnych. Odpowiednia do stosowania na tekturze pochodzącej z recyklingu oraz pod folię termokurczliwą. Dobrze zbalansowana przylepność masy klejącej i wysoka odporność na ścinanie, zapewniają dobre zamknięcie natychmiast po aplikacji taśmy.

Główne zastosowanie

Pakowanie, łączenie i zamykanie
Zaklejanie lekkich i średnich kartonów
Stosowana ze wszystkimi popularnymi dyspenserami ręcznymi i maszynowymi
Dostępne kolory: przezroczysty i brąz

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	BOPP	• wydłużenie przy zerwaniu	180 %
• grubość całkowita	52 µm	• odporność na rozciąganie	45 N/cm
• typ substancji klejącej	akryl		

Przylepność do

• stali	2.1 N/cm
---------	----------

Właściwości

• nakładanie automatyczne	Tak	• nakładanie ręczne	Tak
---------------------------	-----	---------------------	-----

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

