




# tesa® 66910

## Informacja Produkcie



100µm czarna, dwustronna taśma antyrepułsyjna

### Opis produktu

Dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z czarnego nośnika PET oraz specjalnej masy klejącej o właściwościach antyrepułsyjnych.

Cechy szczególne:

- Grubość: 100 µm
- Doskonałe właściwości antyrepułsyjne
- Wysoka siła łączenia i odporność na ścinanie
- Bardzo duża łatwość stosowania przy przetwarzaniu na wykrojniku
- Doskonała odporność na trudne warunki środowiskowe

### Zastosowania

- Łączenie powierzchni zakrzywionych
- Mocowanie wygiętych podłoży
- Montaż anten/FPC

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                              |                     |        |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | folia PET                    | • grubość całkowita | 100 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor             | czarny |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |  |              |  |        |
|--|--------------|--|--------|
| • statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°C | bardzo dobra | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 140 °C |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała        | 85 °C        |  |        |

### Siła przyczepności

- |                      |          |                        |           |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|
| • stali (początkowa) | 7.1 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 10.5 N/cm |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|

### Dodatkowe informacje

Pasek ochronny:

PV40 biało/czerwony papier silikonowany (glassine) z logo tesa® (71µm; 82g/m<sup>2</sup>)

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66910>



# tesa<sup>®</sup> 66910

## Informacja Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66910>