

## A

### Informacja Produkcje

#### Polipropylenowa taśma do zaklejania kartonów

Polipropylenowa taśma tesa® 4260A do zaklejania kartonów oraz zastosowań ogólnych. Odpowiednia do stosowania na tekturze pochodzącej z recyklingu oraz pod folię termokurczliwą.

#### Główne zastosowanie

Pakowanie, łączenie i zamykanie  
Zaklejanie lekkich i średnich kartonów  
Stosowana ze wszystkimi popularnymi dyspenserami ręcznymi i maszynowymi  
Dostępne kolory: przezroczysty i brąz

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

##### Dane techniczne

• materiał nośnika	BOPP	• wydłużenie przy zerwaniu	180 %
• grubość całkowita	45 µm	• odporność na rozciąganie	40 N/cm
• typ substancji klejącej	akryl		

##### Przylepność do

• stali	1.9 N/cm
---------	----------

##### Właściwości

• nakładanie automatyczne	Tak	• nakładanie ręczne	Tak
---------------------------	-----	---------------------	-----

#### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

