

## Informacja Produkcje

### Naklejki do kart

tesa® 62014 to dwustronna samoprzylepna naklejka do automatycznego lub ręcznego mocowania kart do papieru. Strona otwarta naklejki została wykonana z odwracalnej substancji klejącej zoptymalizowanej pod kątem tymczasowego mocowania do wszystkich materiałów kart. Rewers etykiety, umieszczony na pasku ochronnym, składa się z trwałego kleju umożliwiającego bezpieczne i pewne mocowanie do papieru. Po przesłaniu pocztą, kartę można łatwo odkleić bez pozostawiania resztek i śladów.

Produkt tesa® 62014 jest zatem zoptymalizowanym rozwiązaniem do przesyłania pocztą wszystkich rodzajów kart.

#### Cechy szczególne:

- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów i uszkodzenia karty
- Dobre klejenie do wszystkich powierzchni i materiałów kart
- Pewność i łatwość obróbki

### Główne zastosowanie

Przesyłanie pocztą kart

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Dane techniczne

- |  |                                 |  |                    |
|--|---------------------------------|--|--------------------|
| • przylepność do stali (strona usuwalna) | 0.3 N/cm                        | • typ substancji klejącej              | akryl modyfikowany |
| • materiał nośnika                       | PETP                            | • przylepność do stali (strona trwała) | 4 N/cm             |
| • kolor                                  | przezroczysty z cząsteczkami UV | • typ paska zabezpieczającego          | papier powlekany   |
| • grubość całkowita                      | 95 µm                           |  |                    |

#### Właściwości

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | Tak |
|-------------------------------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

PV1 to standardowa wersja.

Format naklejki: 10,3 mm x 40 mm

15200 szt naklejek na rolce.

# tesa® 62014

## Informacja Produkcje



### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj  
<http://l.tesa.com/?ip=62014>